

DEU Sicherheitshinweise

Bitte die folgenden Sicherheits- und Montagehinweise beachten und diese Anleitung aufmerksam, auch wenn das Leuchte schon montiert ist.

Allgemeine Anweisungen:

- Exaktliche Anschlüsse dürfen nur von fachkundigem Personal ausgeführt werden.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die Folge eines unrichtigen Beschadens sind, z.B. durch Überlasten.
- Immer Vor Beginn der Montagearbeiten die Netzleitung spannungsfrei machen (Sicherung heraus bzw. Schalter auf AUS stellen).
- Leuchten dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Innerleuchten dürfen nicht im Außenbereich verwendet werden.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile vollständig vorhanden sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Leuchten nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.

- Die LED -Lichtquelle ist nicht austauschbar.

! Achtung:

- Das Betriebsgerät ist nicht austauschbar.
- Bevor Sie die Reinigung beginnen, die Netzleitung spannungsfrei machen (Sicherung heraus bzw. Schalter auf AUS stellen).
- Die Leuchte ist ein elektrisches Produkt und ist nicht wasserdicht. Es darf keine Feuchtigkeit in Anschlussräume oder am strömungsleitende Teile gelangen.
- Leuchten dürfen nicht länger als 10 Minuten abkühlen lassen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen!
- Leuchten dürfen nicht mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.

Hinweise zum Umweltschutz

Diese Leuchte darf am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den normalen Hausabfall entsorgt werden, sondern muss in einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt zeigt die Entsorgung der Leuchte. Die Leuchte ist als wiederverwertbares Produkt gekennzeichnet. Die Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Abfällen leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Bitte entfernen Sie bei der Gemeindevsorgung die zuständigen Entsorgungsstelle.

Hinweise zur Batterienutzung

Gebrauchte Batterien dürfen nicht im Hausabfall entsorgt werden, weil sie giftige Bestandteile und Schwermetalle enthalten können, die umweltschädlich und gesundheitsschädlich sein können. Geben Sie leere Batterien in eine geeignete Recycling-Einrichtung. Batterien müssen vor der Entsorgung entnommen und fachgerecht entsorgt werden.

Symbole:

Für diese Leuchte gültigen Symbole finden Sie auf dem Produktetikett, auf der Leuchte sowie auf der Verpackung.

Schutzklasse I Diese Leuchte muss mit dem Schutzleiter (grün-gelbe Adre) an einer Schutzklemmkarte angeschlossen werden.

Schutzklasse II Diese Leuchte ist doppelt isoliert und darf nicht an einen Schutzleiter angeschlossen werden.

Schutzklasse III Diese Leuchte ist doppelt isoliert und darf nicht an einen Schutzleiter angeschlossen werden.

Wiederschaltung

Hz Frequenz (Hertz)

Spannung in Volt

W Leistung in Watt

Mindestabstand zur angrenzenden Fläche in m. Den genauen Abstand finden Sie am Produktetikett.

Jede zerspannungssichere Schutzabdeckung ist zu ersetzen!

Leuchten, die nur für „self-shielded“ Halogenlampen ausgelegt sind, dürfen nicht in der Verwendung in Innenräumen eingesetzt werden.

Nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

(montiert auf Oberflächen) (eingebaute): Nicht zur direkten Montage auf normal entzündbaren Oberflächen geeignet.

Die Leuchte zur direkten Montage auf normal entflammenden Oberflächen geeignet, wird dafür kein Symbol verwendet.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

IP Schutzgrad der Leuchte gegen äußere Einflüsse. Den entsprechenden Schutzgrad finden Sie am Produktetikett.

Vorsicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Abdeckungen der Lichtquellen dürfen nicht geöffnet werden, da dadurch spannungsführende Teile berührt werden.

Leuchten zum Einbau oder Adoken mit thermischen Isolierungen geeignet.

Subtable for direct mounting on the normally flammable surface: no symbol is shown.

Not suitable for covering with thermally insulating material.

IP Degree of protection against external influences. Find the corresponding degree of protection on rating label.

Caution, there is a risk of electric shock. Light source coverings should not be opened as conductive parts will be exposed.

The light source can be replaced by an end-user.

The LED -light source can be replaced by an end-user.

The control gear can be replaced by an end-user.

The LED -light source can only be replaced by a professional.

The light source can only be replaced by a professional.

The control gear can be replaced by a professional.

The LED -light source cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

The control gear cannot be replaced.

